



Proizvodnja, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o.
Partizanska 35a
1431 Dol pri Hrastniku
Slovenija
tel.: +386 (0)3 56 49 060
fax: +386 (0)3 56 48 160
e-mail: info@kaij.si,
prodaja@kaij.si
splet: www.kaij.si



PARK

LED ULIČNA SVETILKA



PARK - 20W in 40W

LED ulična svetilka PARK je predvidena za osvetlitev sprehajalnih poti, mestno parkovno ureditev in ulično razsvetljavo, ceste za dostop do individualnih objektov, oziroma tiste ceste, kjer je potreben nivo osvetlitve od 0,5 do 0,75 cd/m². Zelo primerna je tudi za parkirišča in osvetlitve industrijskih objektov.

Priporočena višina montaže svetilke je 4 metre.

PARK ulična svetilka je lahko izdelana v različnih oblikah in tudi v izvedbi s sekundarno ulično optiko.

Izvedbe regulacije

Osnovna izvedba (brez regulacije)
Regulacija svetlobnega toka od 1-100% s krmilnim signalom 1-10V (dodatni vod)
Regulacija svetlobnega toka od 1-100% s krmilnim signalom Wi-Fi
Možnost stalne prisotnosti signala Wi-Fi LEDLAN® (hotspot)

Ulična svetilka PARK je izdelana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS št. 81/2007).



ELIA

Elia d.o.o.
Družba za alternativne
tehnologije
Slovenija
tel.: +386 (0)41 516 215
e-mail: info@elia.si
splet: www.elia.si

PARK

LED ULIČNA SVETILKA



TEHNIČNI PODATKI

		PARK 20	PARK 40
NAPAJANJE	napetost	230 V AC	230 V AC
	poraba/izkoristek	22 W / 92%	44 W / 97%
	delovna temperatura	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C
SVETLOBNI IZVOR CREE	svetilnost	min. 2000 lumen	min. 4000 lumen
	temperatura svetlobe	od 3800 do 6000 K	od 3800 do 6000 K
	indeks barvne reprodukcije (CRI)	75	75
	življenjska doba	min. 50.000 ur	min. 50.000 ur
	svetlobna moč	130 lm/W	260 lm/W
TEHNIČNI PODATKI	ohišje svetilke	aluminijeva zlitina	aluminijeva zlitina
	dimenzije	580 x Ø380	440 x 285 x 285
	teža	6 kg	6,5 kg
	barva ohišja	po RAL lestvici	po RAL lestvici
	način montaže	univerzalna montaža na steber Ø60 mm	univerzalna montaža na steber Ø60 mm
OSTALO	priporočena višina montaže	3 - 5 m	4 - 6 m
	proizvajalec	Kaij d.o.o.	Kaij d.o.o.
	deklaracija o skladnosti	CE	CE
	varnostni razred		
	varnostna kategorija	IP43	IP43
	skladnost izdelka	RoHS direktiva 2002/95/EC	RoHS direktiva 2002/95/EC

